

Mensajería Instantánea: MSN con gaim.

Por Paco Aldarias Raya

Impreso: 17 de mayo de 2005

Email: pacolinux@inicia.punto.es

Web: <http://pagina.de/pacodebian>

Con Linux Debian. En Valencia (España)

El documento tiene versión .html, y .pdf, cambiando en el navegador la parte final podrás acceder a ambos.

Este documento es de libre reproducción siempre que se cite su fuente.

Realizado con: **L^AT_EX**

Índice

Índice	1
1. Versión	1
2. Introducción	1
3. El protocolo MSN con Gaim	2
4. Instalación de gaim 0.74 en sid	2
5. Instalación de gaim 0.74 en woody	3

1. Versión

10.10.4. Instalación de gaim 0.74 en woody.

2. Introducción

La mensajería instantánea permiten:

1. chatear en tiempo real
2. saber si alguien se conecta a internet.
3. enviar/recibir archivos
4. saber si tenemos email en la cuenta asociada

Existen varios tipos(o protocolos), los mas importantes son:

1. Msn
2. Yahoo
3. icq

Programas en linux:

1. gaim. Es multiprotocolo. Permite msn, icq, yahoo, etc.
2. amsn. Sólo Msn
3. licq. Sólo icq

3. El protocolo MSN con Gaim

1. Debian sid apt-get install gaim
2. Ponerlo en marcha:
Desde consola y como usuario normal poner:
\$ gaim &
3. Configuración : Cargar el protocolo
Ir a Plug-Ins - Cargar (Load)
Seleccionar libmsn.so
4. Poner nuestro usuario:
Ir a Cuentas (Accounts)
Añadir (Add). Y rellenar vuestros datos:
Nombre del usuario: pepito@hotmail.com (Tu email)

Contraseña: Dejarla vacía
Alias: Pepito Garcia (Aquí se poner el apellido)
Protocolo: MSN
Recordar contraseña: Dejarla vacía
Autoconectarse: Activado
El resto dejarlo como está

4. Instalación de gaim 0.74 en sid

```
apt-get install gaim
```

5. Instalación de gaim 0.74 en woody

Esta versión soporta el nuevo Messenger de Win.

Ir a la web:

<http://www.backports.org/debian/dists/woody/gaim/binary-i386/>

Bajarse los archivos:

```
gaim_0.70-1.backports.org.1_i386.deb  
libgnutls7_0.8.9-1.backports.org.1_i386.deb  
gnutls-bin_0.8.9-1.backports.org.1_i386.deb  
libopencdk4_0.4.2-2.backports.org.1_i386.deb  
libtasn1-0_0.1.2-0.backports.org.1_i386.deb  
libgcrypt1_1.1.12-2.backports.org.1_i386.deb  
libtasn1-dev_0.1.2-0.backports.org.1_i386.deb
```

Instalarlos:

```
dpkg -i  
gaim_0.70-1.backports.org.1_i386.deb \  
libgnutls7_0.8.9-1.backports.org.1_i386.deb \  
gnutls-bin_0.8.9-1.backports.org.1_i386.deb \  
libopencdk4_0.4.2-2.backports.org.1_i386.deb \  
libtasn1-0_0.1.2-0.backports.org.1_i386.deb \  
libgcrypt1_1.1.12-2.backports.org.1_i386.deb \  
libtasn1-dev_0.1.2-0.backports.org.1_i386.deb
```